



## **PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA Z MELAMINY REBONDOWANEJ: „STRONG PAD”**

### **1.OPIS:**

Pad z melaminy „STRONG PAD” to narzędzie do maszynowego i ręcznego gruntownego czyszczenia posadzek mikroporowatych, takich jak płytki gresowe i ceramiczne oraz innych gładkich i twardych powierzchni typu terazzo, lastryko, tarket, linoleum, beton. W odróżnieniu od padów wykonanych z pianki melaminowej (SUPER PADY), STRONG PADY charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Dlatego też mogą być stosowane do czyszczenia posadzek przez operatorów maszyn czyszczących wymagających większej żywotności padów z melaminy.

Pady STRONG wykonane są z melaminy rebondowanej tzn. ścinki pianki melaminowej (białej lub szarej), pochodzące z innych procesów produkcyjnych, są ponownie spieniane i prasowane.

Dzięki temu procesowi uzyskuje się materiał o podwyższonej wytrzymałości, doskonale absorbujący brud i wodę, jednocześnie zagospodarowuje się odpady produkcyjne i oszczędza środowisko naturalne.

STRONG PADY przyspieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg. Dzięki swoim właściwościom skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących.

W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie STRONG PADÓW zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg.

### **2.Podstawowe cechy:**

- Wysoka chłonność wody i zanieczyszczeń w niej zawartych

- Wysoka zdolność twardych i sprężystych mikrowłókien melaminowych do penetracji mikroporów posadzki
- Kolor materiału: biały z wtrąceniami jasnoszarymi
- Możliwość pracy maszyną czyszczącą o obrotach maks. 350 obr./min.

### **3.Budowa:**

- Melamina rebondowana - 25mm
- Fibra poliestrowa 3 mm

**Dostępny w rozmiarach:** 11"-20" (cale) dla padów maszynowych,

255x110x28mm dla padów ręcznych

Grubość pada: 28 mm

Gęstość objętościowa -37 kg/m<sup>3</sup>

**4.Odporność użytej melaminy na większość środków chemicznych za wyjątkiem silnych kwasów takich jak: kwas solny, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas mrówkowy (90%), kwas cytrynowy (5%) .W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia posadzek mikroporowatych typu gres można stosować profesjonalne środki czyszczące w niewielkich stężeniach . Zalecenia: PICOMAT FS, BLUESTAR ( producent: KLEEN PURGATIS ).Pad może ulec uszkodzeniu i rozerwaniu na małe fragmenty pod wpływem pracy na nie równej posadzce, zaczepieniu o wystające metalowe elementy posadzki, krawędzie ścian lub tarciu krawędzi pada o osłonę głowicy maszyny w wyniku złego zamocowania na uchwycie.**

### **5.Opakowania:**

- Opakowanie dla padów maszynowych :  
karton – 4 sztuki
- Opakowanie dla padów ręcznych:  
Folia – 4 sztuki  
karton – 48 sztuk

### **6.Ekologia:**

Pady z melaminy redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących, można czyścić tylko wodą.Do produkcji melaminy rebondowanej wykorzystywane są odpady produkcyjne.